

ENI Romania



AGIP PUNICA 570 MARINE

F.T. M 64/2010

AGIP PUNICA 570 MARINE este un lubrifiant special formulat pentru a asigura cele mai bune condiții de ungere a cilindrilor motoarelor Diesel în doi timpi, alimentate cu combustibili reziduali.

Caracteristici (valori tipice)

AGIP PUNICA		570
Clasificare SAE	clasa	50
Viscozitate cinematică la 100 °C	mm ² /s *	16,3...21,9
Viscozitate cinematică la 40 °C	mm ² /s *	222
Indice de viscozitate	-	100
Cifra de bazicitate totală – CBT (ASTM D 2896)	mgKOH/g	70
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis)	°C	230
Punct de curgere	°C	- 10
Densitate la 15 °C	kg/l	0,945

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes)

Proprietăți și performanțe

* AGIP PUNICA 570 MARINE este un ulei cu rezervă alcalină ridicată, care previne aciziile care s-ar produce datorită folosirii unor combustibili cu conținut foarte ridicat de sulf.

* Viteza ridicată de reacție a aditivilor conținuți garantează o neutralizare rapidă a produselor acide rezultate prin oxidarea sulfurii prezent în combustibil, prevenind orice formă de coroziune.

* Stabilitatea termică ridicată a produsului asigură condiții optime de ungere chiar și pentru motoarele cu alezaje foarte mari și presiuni medii efective ridicate.

* Proprietățile foarte bune detergent-dispersante, previn formarea depunerilor carbonace pe pistoane și segmentilor.

* Prin proprietățile bune antispumante, se evită formarea bulelor de aer în ulei.

* Caracteristicile antiuzură asigură o uzură redusă a segmentilor și celorlalte părți ale motorului, măbind durata de serviciu între reparații.

* Tensiunea superficială scăzută facilitează distribuția mai ușoară a uleiului asigurând astfel reducerea uzurilor chimice și mecanice.

Specificații

AGIP PUNICA 570 MARINE este aprobat de producătorul de motoare :

- **NEW SULZER DIESEL**