

ENI Romania



AGIP PUNICA

F.T. M 63/2010

AGIP PUNICA este un lubrifiant special formulat pentru a asigura cele mai bune condiții de ungere a cilindrilor motoarelor Diesel în doi timpi, alimentate cu combustibili reziduali.

Caracteristici (valori tipice)

AGIP PUNICA		470	570
Clasificare SAE	clasa	40	50
Viscozitate cinematică la 100 °C	mm ² /s *	12,5...16,3	16,3...21,9
Viscozitate cinematică la 40 °C	mm ² /s *	160	221
Indice de viscozitate	-	100	100
Cifra de bazicitate totală – CBT (ASTM D 2896)	mgKOH/g	70	70
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis)	°C	220	230
Densitate la 15 °C	kg/l	0,930	0,935

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes)

Proprietăți și performanțe

* AGIP PUNICA sunt uleiuri, pentru ungerea cilindrilor, cu rezervă alcalină ridicată, care să prevină corозиunile acide ce s-ar produce datorită folosirii unor combustibili cu conținut foarte ridicat de sulf.

* Viteza ridicată de reacție a aditivilor conținuți garantează o neutralizare rapidă a produselor acide rezultate prin oxidarea sulfurii prezent în combustibil, prevenind orice formă de corozieune.

* Stabilitatea termică ridicată a produsului asigură condiții optime de ungere chiar și pentru motoarele cu alezaje foarte mari și presiuni medii efective ridicate.

* Proprietățile foarte bune detergent-dispersante, previn formarea depunerilor carbonoase pe pistoane, prevenind blocarea segmenților.

* Prin proprietățile bune antispumante, se evită formarea bulelor de aer in ulei.

* Proprietățile bune antiuzură asigură o uzură redusă a segmenților și, ca urmare, se mărește durata între reparații.

Specificații

AGIP PUNICA este aprobat de producătorii de motoare:

- FINCANTIERI – Diesel Ricerche ;
- M.A.N. – B&W ;
- NEW SULZER DIESEL.