

eni Romania



eni i-Sint FE 5W-30

Fișa Tehnică M 138/2011

eni i-Sint FE 5W-30 este un ulei sintetic ultra performant, pentru motoarele care echipează ultimile modele de autovehicule. Produsul previne acumularea depunerilor în filtrele cu particule (DPF) ale motoarelor Diesel. În plus, asigură reducerea consumului de combustibil în comparație cu alte uleiuri cu același grad de viscozitate SAE.

Caracteristici (valori tipice)

SAE		5W-30
Viscozitate la 100°C	mm ² /s	9,9
Viscozitate la 40°C	mm ² /s	56
Viscozitate la -30°C	mPa·s	6100
Indice de viscozitate	-	163
Punct de inflamabilitate COC	°C	210
Punct de curgere	°C	-42
Densitate la 15°C	kg/l	0,850

Proprietăți și performanțe

- excelentă protecție antiuzură
- proprietăți optime de pornire la rece
- consum redus de ulei
- protejarea sistemelor catalitice datorită conținutului redus de fosfor
- reducerea consumului de combustibil
- îndeplinește cerințele, în ceea ce privește prezența DPF (Diesel Particulate Filter), impuse de cei mai importanți constructori

Specificații

eni i-Sint 5W-30 este aprobat oficial sau îndeplinește cerințele următoarelor specificații:

- ACEA C2, A5/B5-04
- API SM/CF
- ILSAC GF-4
- FIAT 9.55535 S1