

# eni Romania



## eni i-Sint tech F 5W-30

## Fișa Tehnică M 144/2011

**eni i-Sint tech F 5W-30** este un ulei cu proprietăți superioare de reducere a consumului de combustibil, pentru motoarele care echipează autoturismele, formulat cu uleiuri de bază sintetice și cea mai modernă tehnologie de aditivare. Uleiul este formulat special pentru a depăși cerințele de utilizare ale celor mai recente modele Ford care necesită uleiuri conform specificației M2C-913C. Poate fi utilizat și pentru modelele Ford anterioare, pentru care uleiul trebuie să răspundă cerințelor specificațiilor 912 și 913 A/B, precum și pentru toate autovehiculele care necesită uleiuri conform ACEA A1/B1 și A5/B5.

### Caracteristici (valori tipice)

SAE		5W-30
Viscozitate la 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10
Viscozitate la 40°C	mm <sup>2</sup> /s	55
Viscozitate la -30°C	mm <sup>2</sup> /s	6100
Indice de viscozitate	-	171
Punct de inflamabilitate COC	°C	210
Punct de curgere	°C	-33
Densitate la 15°C	kg/l	0,850

### Proprietăți și performanțe

- **eni i-Sint tech F 5W-30** posedă o foarte bună stabilitate, care reduce degradarea, astfel încât asigură prelungirea intervalelor de schimbare a uleiului.
- Datorită caracteristicilor sale generale și, în special, a agenților modificatori de frecare, se asigură o reducere însemnată a consumului de combustibil.
- Uleiul asigură proprietăți optime de pornire la rece.
- Excelentă protecție împotriva uzurii.
- Consum redus de ueli.

### Specificații

**eni i-Sint tech F 5W-30** îndeplinește cerințele următoarelor specificații:

- FORD M2C-913C
- FORD M2C-912/913 A/B
- ACEA A5/B5