

eni Romania



eni i-Sint tech 0W-30

Fișa Tehnică M 143/2011

Ulei complet sintetic, cu proprietăți de modificare redusă a viscozității în condiții HTHS (High Temperature High Shear – temperatură ridicată forfecare ridicată) pentru autovehiculele VW Group cu durată lungă de utilizare a uleiului (Long Life – Service) și care îndeplinește specificațiile Volkswagen 503 00 + 506 00 + 506 01.

Caracteristici (valori tipice)

SAE		0W-30
Viscozitate la 100°C	mm ² /s	9,6
Viscozitate la 40°C	mm ² /s	53
Indice de viscozitate	-	167
Punct de inflamabilitate COC	°C	223
Punct de curgere	°C	-39
Densitate la 15°C	kg/l	0,857

Proprietăți și performanțe

- Produsul posedă foarte bune proprietăți în ceea ce privește reducerea uzurii, asigurarea fluidității la temperaturi scăzute, menținerea lubrifierii optime la intervale lungi de schimb, modificare redusă a viscozității în condiții HTHS și reducerea consumului de combustibil.
- Uleiul nu este recomandat pentru toate tipurile de autovehicule. La alegerea produsului aveți în vedere specificațiile constructorilor.

Specificații

eni i-Sint tech 0W-30 este aprobat oficial sau îndeplinește cerințele următoarelor specificații:

- ACEA A5/B5-04
- VW 503 00 + 506 00 + 506 01