

eni Romania



## eni i-Sint tech G 5W-30

Fișa Tehnică M 145/2011

eni i-Sint tech G 5W-30 este un ulei sintetic cu performanțe ridicate, pentru motoarele care echipează autoturismele General Motors (GM) și pentru care sunt necesare produse cu intervale lungi de schimb (LL – Long Life), în baza specificațiilor GM-LL-A025 și GM-LL-B025.

### Caracteristici (valori tipice)

SAE		5W-30
Viscozitate la 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,8
Viscozitate la 40°C	mm <sup>2</sup> /s	70
Viscozitate la -30°C	mm <sup>2</sup> /s	6100
Indice de viscozitate	-	163
Punct de inflamabilitate COC	°C	210
Punct de curgere	°C	-33
Densitate la 15°C	kg/l	0,855

### Proprietăți și performanțe

- eni i-Sint tech G 5W-30 asigură excelente performanțe în condițiile de operare la temperaturi scăzute și ridicate, protecție antiuzură și depuneri foarte reduse.
- Asigură extinderea duratei de utilizare la temperaturi ridicate, fără degradarea oxidativă a uleiului.
- Uleiul posedă excelentă fluiditate la temperaturi scăzute, asigurând pornirea ușoară și circulația rapidă în motor.
- Recomandat pentru utilizare în motoarele Diesel și pe benzină ale autoturismelor și autovehiculelor comerciale ușoare.

### Specificații

eni i-Sint tech G 5W-30 îndeplinește cerințele următoarelor specificații:

- GM LL-A-025
- ACEA A3/B4 - 04
- API SL/CF